

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

ZGODA

95-050 Konstancinów

Lódzki

ul. 8 Marca 1,

tel. 42 2111162, fax.

422111642

e-mail: office@zgoda.pl

Kraj pochodzenia – Polska



REKAWY OCHRONNE

Symbol prod.: **R – 1/35**

Skład surowcowy:

dzianina bawełniana

Dostępny zakres wielkości: 35cm , 45cm

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,

gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania.

Rękawy R-1/35 są wyrobem wielokrotnego użytku. Rękawy mogą być stosowane zarówno na lewą jak i prawą rękę.

Stosowanie

Rękawy przeznaczone są do ochrony przedramienia użytkownika przed zabrudzeniami i lekkimi urazami mechanicznymi takimi jak: otarcia i skaleczenia skóry.

Uwaga: nie używać rękawów do prac wymagających kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze lub z substancjami agresywnymi chemicznie /kwasy, zasady itp./

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny rękawów.
- Rękawy zakładać na rękę przed przystąpieniem do pracy na stanowisku, gdzie występują przewidywane zagrożenia.

Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji



Rękawy należy prać wodno-mechanicznie w temperaturze do 40°C. Używać środków piorących do wyrobów bawełnianych kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie.



Nie chlorować.



Suszenie w suszarce bębnowej dopuszczalne.



Prasować w temperaturze nie przekraczającej 150°C.




Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.

Rękawy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80%.



Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

rok/m-c

Pakowanie

Rękawy są pakowane w worki foliowe, a następnie w opakowania zbiorcze (kartony, worki papierowe itp.).

Bezpieczeństwo

Przed przekazaniem rękawów do użytkowania, należy przeprowadzić ocenę możliwości ich zastosowania, zwracając uwagę na wymagane parametry ochronne na stanowisku pracy.

Rękawy mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone rękawy powinny być wycofane z użytkowania.

Rękawów nie stosować do pracy przy maszynach w ruchu nie posiadających odpowiednich osłon.

Ryzyka związane ze stosowaniem rękawów

Użytkowanie rękawów: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty parametrów ochronnych.

Używanie rękawów podczas pracy z urządzeniami w ruchu nie posiadającymi odpowiednich osłon – ryzyko pochwylenia przez poruszające się części maszyn, oraz spowodowania urazu u użytkownika.

Nieszkodliwość

Surowce używane do produkcji rękawów nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Rękawy nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji:

Zużyte rękawy powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.