

KARTA KATALOGOWA

Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”
ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstancynów Łódzki, Polska
tel. (+48 42) 211 11 62
fax (+48 42) 211 16 42
e-mail: info@zgoda.pl



REKAWICE OCHRONNE

**D-1, D-1 z naniesionym
PVC, D-1a**

Kategoria II

Certyfikat Badania Typu UE

Nr 20/UE-1475/2019

z dnia 26 lipca 2019

wydany przez

Instytut Technologii

Bezpieczeństwa „Moratex”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,

90-505 Łódź



Charakterystyka produktu

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rękawice ochronne D – 1, D-1a są dziane z przędz: bawełnianych i syntetycznych. Są one wyrobem wielokrotnego użytku. Produkowane są w pięciu wielkościach (6,7,8,9,10) oraz w czterech wersjach:

- D – 1 - bawełniano – syntetyczne z obszywanym ściągaczem,
- D – 1 - bawełniano – syntetyczne z obszywanym ściągaczem i z nakropionym PVC,
- D – 1a - bawełniano – syntetyczne ze zgrzewanym ściągaczem,

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniem i zagrożeniami mechanicznymi dłoni takimi jak: przecięcie i skaleczenie skóry, przy pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, precyzyjnym i innych wymagających ochrony rąk zgodnie z podanymi poniżej poziomami skuteczności. Naniesione kropki z PVC dodatkowo poprawiają chwyt.

Rękawice ochronne D-1, D-1a, D-1 powlekane PVC są produkowane w pięciu wielkościach: 6, 7, 8, 9, 10.

KARTA KATALOGOWA

Rękawice uzyskały podane *poziomy skuteczności przez zagrożeniami mechanicznymi* wg normy PN-EN 388+A1:2019-01.



odporność na ścieranie	X	parametr nie był badany
odporność na przecięcie	1	
odporność na rozdzieranie	4	
odporność na przekłucie	1	
odporność na przecięcie - metoda TDM	X	parametr nie był badany

Zręczność palców – 5 poziom skuteczności, wg normy PN-EN 420+A1:2012

Zastosowane surowce do produkcji rękawic nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl

Znakowanie

Każda rękawica jest znakowana w sposób trwały poprzez naniesienie nadruku za pomocą drukarki komputerowej lub wszycie wszywki syntetycznej która zawiera: nazwę producenta, symbol rękawicy, znak „CE”, kategorię zagrożenia, wielkość, piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania, piktogram z podaniem numerów określających poziomy skuteczności, nr normy z datą jej ustanowienia (piktogram dotyczący ochrony przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi).

Pakowanie

Każde opakowanie zbiorcze zawierające 10 par rękawic jest oznaczane etykietą zawierającą dane:

- nazwę i adres producenta
- kraj pochodzenia
- nazwę wyrobu
- symbol wyrobu
- znak „CE”, kategoria zagrożenia
- symbol PKWiU
- wielkość
- dostępny zakres wielkości
- ilość par
- datę ważności
- datę produkcji
- znak KJ
- piktogramy z podaniem numerów określających poziomy skuteczności oraz nr normy z datą jej ustanowienia (piktogram dotyczący ochrony przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi)
- informację użytkowania na odwrocie etykiety.