

KARTA KATALOGOWA

Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”
ul. 8-Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska
tel. (+48 42) 211 11 62
fax (+48 42) 211 16 42
e-mail: info@zgoda.pl



PÓŁMASKA FILTRUJĄCA ZF 0/19az EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Kategoria III

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
Nr UE/1225/2026/1437, wydanie 1
z dnia 2 lutego 2026 r.

Wydany i nadzorowany przez CIOP-PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy nr 1437,
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Charakterystyka produktu

Półmaska spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Budowa i kształt półmaski:

- Kształt: czaszowa,
- Czasza półmaski wykonana z włóknin osłonowych i filtracyjnych – polipropylenowych i poliestrowych,
- Zacisk nosowy polipropylenowy wzmocniony drutem stalowym,
- Zawór wydechowy polipropylenowy z gumką lateksową,
- Taśma nagłowia wykonana z przędzy poliestrowej i nici lateksowych,
- Uszczelniacz z pianki polietylenowej lub poliuretanowej.

Zastosowane surowce do produkcji półmasek nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.

KARTA KATALOGOWA



Znakowanie

ZF – symbol producenta

0/19 – typ/kod produktu

a – guma pasmanteryjna, poliestrowa, szyta

z – zawór wydechowy

EN 149:2001+A1 2009 – zharmonizowana Norma Europejska

FFP1 – klasa półmaski

NR – oznacza, że użycie półmaski filtrującej ograniczone jest do jednej zmiany roboczej

D – spełnienie wymagań zatkania pyłem dolomitowym

S.I. „ZGODA”, www.zgoda.pl, 95-050 ... - nazwa, logo i adres producenta

Znak CE – spełnienie wymagań dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE

1437 – numer Jednostki Notyfikowanej sprawującej nadzór

Data prod.: yyyy/ww – gdzie yyyy oznacza rok produkcji, ww – oznacza tydzień produkcji w danym roku. Data produkcji jest jednocześnie numerem partii.

Przeznaczenie

- Półmaska filtrująca ZF 0/19az EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D jest kompletnym respiracyjnym sprzętem przeznaczonym do ochrony układu oddechowego przed aerozolami stałymi i ciekłymi. Zapewnia ochronę przed pyłami: węgla wapnia, grafitu naturalnego i syntetycznego, gipsu, kredy, cementu, tynku, marmuru, tlenku cynku, pyłków roślinnych, celulozy, siarki, bawełny, opiłków metali żelaznych oraz pyłem węglowym zawierającym poniżej 10% wolnej krzemionki.
- Półmaska skutecznie chroni przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekracza 4 krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) - zgodnie z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009 dotyczącymi klasy FFP1.
- Skuteczność filtracji powietrza wynosi minimum 80%.
- Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.
- Półmaska jest sprzętem indywidualnego stosowania i nie może być przekazana innej osobie.

Przeciwwskazania

- Nie stosować półmaski w pomieszczeniach o małej kubaturze lub złej wentylacji, gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi $< 18\%$, lub gdy występuje wzrost oporów oddychania.
- Półmaska nie nadaje się do stosowania, gdy właściwości substancji co do szkodliwości dla zdrowia są nieznane.
- Półmaska nie zapewnia ochrony w atmosferze par toksycznych i szkodliwych gazów.
- W przypadku użytkowników posiadających zarost półmaska nie zapewnia właściwej i skutecznej ochrony.

Opakowanie standardowe

- Półmaski zapakowane są w torebkę foliową po 20 szt.
- Karton zbiorczy 240 szt.