

# KARTA KATALOGOWA

## Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”  
ul. 8-Marca 1, 95 - 050 Konstancin Łódzki, Polska  
tel. (+48 42) 211 11 62  
fax (+48 42) 211 16 42  
e-mail: info@zgoda.pl



## SZELKI OSTRZEGAWCZE SZ-02

Kategoria II

Certyfikat OCENY TYPU UE

**Nr 20/UE-1475/2021**

z dnia 27.09.2021

Wydany przez Instytut Technologii  
Bezpieczeństwa „Moratex”

Zakład Certyfikacji Wyrobów

Jednostka Notyfikowana nr 1475,

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3,

90-505 Łódź

## Charakterystyka produktu

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Szelki z taśmą odblaskową SZ-02 wytwarzane są z pomarańczowej z tkaniny Santos 150, 100% bawełnianej odzieżowej o gramaturze  $280 \text{ g/m}^2 \pm 14 \text{ g/m}^2$ . Szelki mają naszytą taśmę odblaskową 8912 3M™ Scotchlite™ Reflective Material w kolorze srebrnym symetrycznie na wszystkich elementach na całej długości wyrobu.

Szelki z taśmą odblaskową przeznaczone są do użytkowania w takich warunkach pracy, w których jest konieczność zagwarantowania widoczności pracowników w świetle odbitym, wg PN-EN 471+A1:2010 szelki stanowią odzież ostrzegawczą.

Szelki z taśmą odblaskową są wyrobem antystatycznym i mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe oraz zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

Szelki nie są źródłem iskry lub łuku elektrycznego spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem. Szelki spełniają wymagania normy PN-EN 1149-5 : 2009.

Szelki ostrzegawcze SZ-02 produkowane są w sześciu rozmiarach (od 40 do 65).

Dostępne kolory: pomarańczowy.

# KARTA KATALOGOWA

Zastosowane surowce do produkcji szelek ostrzegawczych nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.



Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie [www.zgoda.pl](http://www.zgoda.pl)

## Znakowanie

Każde szelki ostrzegawcze znakowane są w sposób trwały poprzez wszystkie:

- *wszywki syntetycznej*, która zawiera:
  - Nazwę, adres i logo producenta
  - nazwę i symbol wyrobu
  - skład surowcowy
  - znak „CE” i kategorię wyrobu
  - piktogram zapoznania się z instrukcją użytkowania
  - piktogram określający klasę powierzchni materiału tła i klasę materiału odblaskowego z nr normy i datą jej ustanowienia
  - piktogram oznaczający własności antyelektrostatyczne z nr normy i datą jej ustanowienia
  - piktogram wielkości wyrobu
  - piktogramy konserwacji wyrobu
  - rozmiar
  - datę produkcji
  - datę ważności: 24 miesiące
  - znak KJ
- *etykiety* zawierającej dane:
  - nazwę, logo i adres producenta
  - kraj pochodzenia
  - nazwę i symbol wyrobu
  - znak „CE” i kategorię zagrożenia
  - symbol PKWiU
  - skład surowcowy
  - wielkość
  - dostępny zakres wielkości
  - datę produkcji
  - znak KJ
  - piktogram określający klasę powierzchni materiału tła i klasę materiału odblaskowego z nr normy i datą jej ustanowienia
  - piktogram oznaczający własności antyelektrostatyczne z nr normy i datą jej ustanowienia
  - informację dla użytkownika na odwrocie etykiety

## Pakowanie

Szelki ostrzegawcze pakowane są w torebki foliowe po 5 szt.