

KARTA KATALOGOWA

Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”

ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska

tel. (+48 42) 211 11 62

fax (+48 42) 211 16 42

e-mail: info@zgoda.pl



RĘKAWICE OCHRONNE

TERMICZNE

D-19

Kategoria II

Certyfikat Badania Typu UE

Nr 28/UE-1475/2024

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

wydany przez

Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
90-505 Łódź



Charakterystyka produktu

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG.

Rękawice ochronne D-19 dwuwarstwowe dziane są: warstwa zewnętrzna przędza para-aramidowa, warstwa wewnętrzna przędza bawełniana, mankiet wykonany jest ze skóry bydlęcej. Rękawice D-19 są one wyrobem wielokrotnego użytku. Produkowane są w wielkościach 9, 10.

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (czas kontaktu z przedmiotem o temp. 350°C – do 15 sekund) i mechanicznymi takimi jak: przecięcie i innymi lekkimi urazami. Rękawice przeznaczone są do stosowania w przemyśle: samochodowym, AGD (uszczelki, opony), do prac przy piecach (restauracje, piekarnie), w transporcie wyrobów w środowisku gorącym, w transporcie ostrych przedmiotów i innych wymagających ochrony rąk zgodnie z podanymi poziomami skuteczności.

Zastosowane surowce do produkcji rękawic nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl

KARTA KATALOGOWA

Zręczność palców – 3 poziom wg normy PN-EN ISO 21420:2020-09.

Poziomy skuteczności wg normy PN-EN 407:2020-10.



Zachowanie się podczas palenia	4	
Odporność na ciepło kontaktowe	3	
Odporność na ciepło konwekcyjne	X	parametr nie był badany
Odporność na ciepło promieniowania	X	parametr nie był badany
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu	X	parametr nie był badany
Odporność na duże ilości stopionego metalu	X	parametr nie był badany

Poziomy skuteczności wg normy PN-EN 388 + A1:2019-01

odporność na ścieranie	X	parametr nie był badany
odporność na przecięcie	4	
odporność na rozdzieranie	X	parametr nie był badany
odporność na przekłucie	X	parametr nie był badany
odporność na przecięcie - metoda TDM	X	parametr nie był badany

Znakowanie

Każda rękawica jest znakowana w sposób trwały poprzez przyszywanie wszywków syntetycznej, która zawiera: nazwę producenta, symbol rękawicy, znak „CE”, kategorię zagrożenia, wielkość, piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania, piktogramy z odniesieniem do odpowiednich norm przedmiotowych i numery określające poziomy skuteczności, piktogramy konserwacji wyrobu, piktogramy konserwacji wyrobu, datę produkcji- która jest jednocześnie numerem partii, datę ważności.

Pakowanie

Każde opakowanie zbiorcze zawierające 10 par rękawic jest oznaczane etykietą zawierającą dane:

- nazwę i adres producenta
- kraj pochodzenia
- nazwę wyrobu
- symbol wyrobu
- znak „CE”, kategoria zagrożenia
- symbol PKWiU
- wielkość
- dostępny zakres wielkości
- ilość par
- datę ważności:
- datę produkcji
- znak KJ
- piktogramy z odniesieniem do odpowiednich norm przedmiotowych i numery określające poziomy skuteczności,
- zręczność
- informację użytkowania na odwrocie etykiety.