

KARTA KATALOGOWA

Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”

ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska

tel. (+48 42) 211 11 62

fax (+48 42) 211 16 42

e-mail: info@zgoda.pl



REKAWICE OCHRONNE PRZECIWPRZECIĘCIOWE

D-25

Kategoria II

Certyfikat Badania Typu UE

Nr 25/UE-1475/2024

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

wydany przez

Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
90-505 Łódź



Charakterystyka produktu

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rękawice ochronne antyprzecięciowe D-25 do specjalnych zastosowań są dziane z przędzy polietylenowej Dyneema z udziałem poliamidu i monofilamentów ze stali nierdzewnej. Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi. Rękawice mogą być używane w przemyśle spożywczym, szklarskim, samochodowym, papierniczym, metalowym i innych wymagających ochrony rąk zgodnie z podanymi poziomami skuteczności. Rękawice produkowane są w czterech wielkościach: 7, 8, 9, 10.

Rękawice są wyrobem wielokrotnego użytku.

Rękawice D-25 zapewniają ochronę dłoni przed skaleczeniem ostrym przedmiotem, gdzie wymagany jest 5 poziom odporności na przecięcie.

KARTA KATALOGOWA

Rękawice uzyskały podane *poziomy skuteczności przez zagrożeniami mechanicznymi* wg normy PN-EN 388+A1:2019-01.



odporność na ścieranie	3	
odporność na przecięcie	5	
odporność na rozdzieranie	4	
odporność na przekłucie	2	
odporność na przecięcie - metoda TDM	F	

Zręczność palców – 4 poziom skuteczności, wg normy PN-EN ISO 21420:2020-09.

Wartość pH dla rękawicy jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 21420:2020-09.

Zastosowane surowce do produkcji rękawic nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji. Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl

Znakowanie

Każda rękawica jest znakowana w sposób trwały poprzez wszycie wszywkii syntetycznej, która zawiera: nazwę i adres producenta, symbol rękawicy, znak „CE” , kategorię zagrożenia, wielkość, piktogramy z odniesieniem do odpowiednich norm przedmiotowych i numery określające poziom skuteczności, piktogram informujący o możliwości stosowania rękawic do kontaktu z żywnością, piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania, piktogramy konserwacji wyrobu, daty: produkcji (jednoczesny numer partii) i ważności.

Pakowanie

Każde opakowanie zbiorcze zawierające 10 par rękawic jest oznaczane etykietą zawierającą dane:

- nazwę i adres producenta
- kraj pochodzenia
- nazwę wyrobu
- symbol wyrobu
- znak „CE”, kategoria zagrożenia
- symbol PKWiU
- wielkość
- dostępny zakres wielkości
- ilość par
- datę ważności
- datę produkcji (jednoczesny numer partii)
- znak KJ
- piktogramy z podaniem numerów określających poziom skuteczności oraz nr normy z datą jej ustanowienia (piktogram dotyczący ochrony przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi)
- informację użytkowania na odwrocie etykiety.