

KARTA KATALOGOWA

Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”

ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska

tel. (+48 42) 211 11 62

fax (+48 42) 211 16 42

e-mail: info@zgoda.pl



RĘKAWICE OCHRONNE

TERMICZNE

D-3, D-3a, D-3b

Kategoria II

Certyfikat Badania Typu UE

Nr UE/1089/2024/1437, wydanie 1

z dnia 19 grudnia 2024 r.

wydany przez

Centralny Instytut Ochrony Pracy-

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16,

00-701 Warszawa

Charakterystyka produktu

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rękawice ochronne D – 3, D-3a, D-3b są dziane z przędz: bawełnianych i poliestrowych w kolorach: naturalnej bawełny (białe) lub szare. Są one wyrobem wielokrotnego użytku. Produkowane są w trzech wersjach:

- D – 3 – z długim ściągaczem w wielkościach 7, 8, 9,
- D-3a – z krótkim ściągaczem w wielkościach 7, 8, 9,
- D-3b – z krótkim ściągaczem w wielkościach 5, 6.

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed kontaktem z gorącym przedmiotem, przy pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, precyzyjnym oraz innych.

Rękawice chronią także dłonie przed lekkimi urazami mechanicznymi typu obtarcie naskórka.

Zręczność rękawicy – 5 poziom wg normy PN-EN 420+A1:2012.

Przy kontakcie z gorącym przedmiotem o temp. 100 °C próg bólu występuje po 40 sek. wg normy PN- EN 407:2007.

KARTA KATALOGOWA

Zachowanie się podczas palenia	X	parametr nie był badany
Odporność na ciepło kontaktowe	1	
Odporność na ciepło konwekcyjne	X	parametr nie był badany
Odporność na ciepło promieniowania	X	parametr nie był badany
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu	X	parametr nie był badany



Poziomy skuteczności wg normy PN-EN 388 + A1:2019-01

odporność na ścieranie	1	
odporność na przecięcie	X	parametr nie był badany
odporność na rozdzieranie	4	
odporność na przekłucie	X	parametr nie był badany
odporność na przecięcie - metoda TDM	X	parametr nie był badany

Zastosowane surowce do produkcji rękawic nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl

Znakowanie

Każda rękawica jest znakowana w sposób trwały poprzez naniesienie nadruku za pomocą drukarki komputerowej lub wszycie wszywki syntetycznej która zawiera: nazwę producenta, symbol rękawicy, znak „CE” , kategorię zagrożenia, wielkość, piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania, piktogramy z odniesieniem do odpowiednich norm przedmiotowych i numery określające poziomy skuteczności, piktogramy konserwacji wyrobu.

Pakowanie

Każde opakowanie zbiorcze zawierające 10 par rękawic jest oznaczane etykietą zawierającą dane:

- nazwę i adres producenta
- kraj pochodzenia
- nazwę wyrobu
- symbol wyrobu
- znak „CE”, kategoria zagrożenia
- symbol PKWiU
- wielkość
- dostępny zakres wielkości
- ilość par
- datę ważności:
- datę produkcji
- znak KJ
- piktogramy z odniesieniem do odpowiednich norm przedmiotowych i numery określające poziom skuteczności,
- zręczność
- informację użytkowania na odwrocie etykiety.