

KARTA KATALOGOWA

Producent

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”

ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska

tel. (+48 42) 211 11 62

fax (+48 42) 211 16 42

e-mail: info@zgoda.pl



OCHRANIACZ RAMIENIA DZIANY Z TWARONU

ROT

Kategoria II

Certyfikat Badania Typu UE

Nr 29/UE-1475/2024

z dnia 14.08.2024 r.

wydany przez

Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„Moratex”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź



Charakterystyka produktu

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ochroniacze ramienia ROT dziane są z przędzy para-aramidowej (Twaron), przeznaczone są do ochrony części dłoni, przedramienia i ramienia przed urazami mechanicznymi i termicznymi takimi jak: otarcia, skaleczenia skóry, lekkie oparzenia. Są one wyrobem wielokrotnego użytku. Każdy ochroniacz może być stosowany zarówno na lewą jak i prawą rękę. Produkowane są one w wielkościach: 30, 35, 40, 45, 55, 60 cm oraz w trzech wersjach:

- bez otworu na kciuk,
- z otworem na kciuk,
- z otworem na kciuk i rzepem.

Ochroniacz ramienia przeznaczony jest do stosowania w przemyśle metalowym, szklarskim, samochodowym, AGD i innych wymagających ochrony dłoni, przedramienia i ramienia (dla wersji z otworem), przedramienia i ramienia (dla wersji bez otworu) przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi zgodnie z uzyskanymi poziomami skuteczności.

KARTA KATALOGOWA

Ochraniacz ROT uzyskał podane *poziomy skuteczności* przez zagrożeniami mechanicznymi wg normy PN-EN 388+A1:2019-01.



odporność na ścieranie	1	
odporność na przecięcie	3	
odporność na rozdzieranie	4	
odporność na przekłucie	3	
odporność na przecięcie - metoda TDM		parametr nie był badany

Poziomy skuteczności przed zagrożeniami termicznymi wg normy PN-EN 407:2020-10

Zachowanie się podczas palenia	4	
Odporność na ciepło kontaktowe	1	
Odporność na ciepło konwekcyjne	X	parametr nie był badany
Odporność na ciepło promieniowania	X	parametr nie był badany
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu	X	parametr nie był badany

Wartość pH dla ochraniaczy jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 21420:2020-09.

Zastosowane surowce do produkcji rękawic nie posiadają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji. Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl

Znakowanie

Każdy ochraniacz jest znakowana w sposób trwały poprzez naniesienie nadruku za pomocą drukarki komputerowej lub wszywki syntetycznej, która zawiera: nazwę i adres producenta, symbol ochraniacza, znak „CE”, kategorię zagrożenia, wielkość, piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania, piktogram z podaniem numerów określających poziomy skuteczności, nr normy z datą jej ustanowienia (piktogram dotyczący ochrony przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi).

Pakowanie

Każde opakowanie zbiorcze zawierające ilość ochraniaczy wynikającą z zamówienia jest oznaczane etykietą zawierającą dane: nazwę i adres producenta, kraj pochodzenia, nazwę wyrobu, symbol wyrobu, znak „CE”, kategoria zagrożenia, symbol PKWiU, wielkość, ilość par/sztuk, datę ważności, datę produkcji (miesiąc, rok) – która jest jednocześnie numerem partii, znak KJ, piktogramy z podaniem numerów określających poziomy skuteczności oraz nr normy z datą jej ustanowienia (piktogram dotyczący ochrony przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi), informację użytkownika na odwrocie etykiety.